

Sicherheitsvorrichtungen



Cellula 50 P111272

Lichtschrakenpaar bestehend aus Empfänger- und Senderteil
Reichweite bis 30 m, Versorgungsspannung 24 Vac bis 31 Vac.



Cellula 130 P111273

Lichtschrakenpaar bestehend aus Empfänger- und Senderteil, flach, selbstausrichtend, externe Anbringung, Reichweite bis 30 m, Versorgungsspannung 24 Vac.
Möglich ist sowohl die waagerechte als auch die senkrechte Montage.





CCI D221573

Unterputz-Einlaßdose für CELLULA 50 und INTRO (zur Vorbereitung auf eine erst später geplante Erweiterung der Anlage)



CC 130 P903005

Aluminiumständer (paarweise) für Lichtschanke CELLULA 130.



CC 130/2 P903006

Aluminiumständer (paarweise) für 2x Lichtschanke CELLULA 130.



CC 50 P903004

Aluminiumständer (paarweise) für Lichtschanke CELLULA 50.



CSC 130 P903007

Aluminiumständer für Schlüsselschalter INTRO und Lichtschanke CELLULA 130, Höhe 1 m.



CSC 50 P903008

Aluminiumständer für Schlüsselschalter INTRO oder für Lichtschanke CELLULA 50, Höhe 1 m.